

SICHER IST SICHER

DHL GEPRÜFTE FOLIENVERPACKUNG

Für einen sicheren und reibungslosen Warenversand empfehlen wir den Einsatz DHL geprüfter Folienverpackung, die den technischen Anforderungen entspricht. Dadurch können kostenpflichtige manuelle Nachbearbeitungen reduziert werden.

Die Vorteile der DHL geprüften Folienverpackung:



- ✓ **Maschinenfähig:** Sie kann mit formstabilem Inhalt auf allen aktuell genutzten technischen Verteilanlagen reibungslos verwendet werden (kein Sperrgutzuschlag).
- ✓ **Gleitfähigkeit nach aktuellen technischen Vorgaben:** Die Folientasche hat eine Reibungszahl zwischen 0,15 und 0,2 für PE-LD gemäß DIN EN 8295 und entspricht damit den Vorgaben von DHL. Die Reibungszahl für PE-HD beträgt 0,27–0,33.
- ✓ **Retourenfähig:** Sie kann durch den zusätzlich angebrachten Klebestreifen auch für Retourensendungen genutzt werden.
- ✓ **Umweltverträglich:** Sie besteht aus recyclingfähigem Polyethylen: Die Folien können aus herkömmlichen, wiederverwendeten (Post Consumer Recycling) oder grünem PE (auf Basis nachwachsender Rohstoffe) hergestellt werden.
- ✓ **Flexibles Design:** Sie kann in verschiedenen Farben bedruckt werden. Ein Aufdruck von kundenindividuellen Logos ist möglich.
- ✓ **Besonders gekennzeichnet:** Die Tasche ist mit dem Motiv "DHL geprüft/DHL approved" gekennzeichnet, das eine maschinelle Bearbeitung signalisiert.

Übersicht der Herstellungsspezifikationen für die DHL geprüfte Folienverpackung:

| PRÜFUNG | NORMEN/KLAUSELN, PRÜFUNGSBESCHREIBUNG | TECHNISCHE WERTE |
|---|--|--|
| Maße [mm] | | |
| Länge | +/- 3 mm für die Länge | 250 bis 510 |
| Breite | +/- 3 mm für die Breite | 250 bis 400 |
| Klappe | +/- 15 mm für die Klappe | 50 bis 100 |
| Material | | Außenlage: PE-HD weiß Mittellage: PE-LD schwarz Innenlage: PE-LD schwarz |
| Foliendicke [µm] | Nach ISO 4593 GKV-Klausel Blatt III +/- 13 % | Außenlage: 130 Mittellage: 60, gerafft Innenlage: 60 |
| Dart Drop [g] Außenfolie | Nach ASTM D 1709 | Min. 100 g |
| Opazität [%] Gesamte Tasche | | Min. 95 % |
| Anzahl Klebestreifen | | 1 bis 2 |
| Breite Abdeckband [mm] | | 20 mm |
| Breite Klebstoffspur [mm] | | 10 mm |
| Gleitverhalten Gleitreibungskoeffizient | Nach DIN EN ISO 8295 | ≥ 0,27 ≤ 0,33 |

Verfügbare Größen: Die Folientasche ist in drei Größen erhältlich: **S: 320 x 250 mm – M: 400 x 330 mm – L: 510 x 400 mm.**

Auch individuelle Größen sind ganz nach Wunsch möglich.

Tip: Bei Fragen zu geeigneten Herstellern der DHL geprüften Taschen wenden Sie sich an Ihre vertriebliche Ansprechperson.